

IDEAL 4606

Destructeur forte capacité compact à entonnoir pour une utilisation centralisée. Avec lubrification automatique du bloc de coupe.

Sécurité niveau P-3 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 85-95 | 74-83

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 35-45 | 30-39

jusqu'à

95

feuilles

← **46 cm** →



* Papier DIN A4, 70 g/m² | papier 80 g/m²

Données techniques

Capacité	230 litres (chariot de réception)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
Puissance moteur	2,2 kW (triphasé)

** d'autres voltages disponibles sur demande



Dimensions, mm	1700 x 740 x 765 mm (H x L x P)
Poids	253 kg

Caractéristiques

Entonnoir pour papiers froissés, rabattable. Ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit. Seconde ouverture (460 mm) pour papiers à plat et listings avec marche/arrêt automatiques par cellule. Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bouchage. Table d'alimentation rabattable. Interrupteur principal et arrêt d'urgence. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours plus performante. Veille automatique après 30 minutes. Moteur triphasé puissant. Protection thermique du moteur. Évacuation du chariot de réception par l'avant. Grand volume de réception. Arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert. Monté sur roulettes. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

IDEAL

IDEAL 4606

Équipements spécifiques



EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



TABLE D'ALIMENTATION RABATTABLE

Une seconde ouverture avec table d'alimentation rabattable permet de détruire les papiers à plat (marche / arrêt automatiques par cellules).



LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.



CHARIOT DE RÉCEPTION

Évacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.



ENTONNOIR RABATTABLE

Sécurité d'utilisation : Entonnoir rabattable avec protection électrique, pour retirer d'éventuels brouillages.



INTRODUCTION DOSÉE

Ailettes pour une introduction dosée du papier froissé vers le bloc de coupe.



IDEAL

CK Document
imaging

Tél. +352 26 380 1 | Fax +352 26 380 380
2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann
L-3372 Leudelange
ck-documentimaging.lu